



La Balanza®

FICHA TECNICA

Pintura Vinilica Lavable Linea 650 Vini Bal	
<u>Propiedades y parametros</u>	Interiores y Exteriores
Densidad. G / ml	1.15 - 1.33
Solidos por volumen	BLANCOS 34-37; TONOS MEDIOS 31-37 TONOS INTENSOS 24-36
Solidos por peso	BLANCOS 45-53 ; TONOS MEDIOS 44-49 TONOS INTENSOS 31-45
Viscosidad, Unid. krebs al momento de envasado	97-114
<u>Propiedades Ópticas</u>	
TIPO	VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES
Colores	Colores regulares y basicos
Acabado	MATE
Inflamabilidad	MATERIAL BASE DE AGUA (NO INFLAMABLE)
Rendimiento, m2 /L	Este calculo no incluye perdidas por variaciones de espesor, mezclado, e irregulares y poresas de la superficie 6 – 7 m2/L Dependiendo la superficie
Lavabilidad	MENOR A 5000 CICLOS
DATOS DE APLICACION	
PREPARACION DE SUPERFICIE: Preparar la superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto.	
INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO	
Agite y Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. Cuando se use mas de una unidad del mismo color mézclelos entre sí, antes de usarlos para uniformar el color	



La Balanza®

FICHA TECNICA

Pintura Vinilica Lavable Linea 650 Vini Bal

DILUCIÓN

1. La dilucion de este producto es con agua, cuando se aplica con pistola o equipo de aspersión. Para la aplicacion con brocha debe diluirse máximo un 15% con agua.

Para aplicar con rodillo debe diluirse un máximo de 10% de agua.

METODO DE APLICACION.

- *Verifique los materiales de construcción estén completamente secos.*
- *Aplique sobre la superficie sellador de LA BALANZA antes de aplicar algún producto.*
- *Aplique con brocha, cepillo, rodillo o equipo de aspersión sin aire (Airless) a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos.*
- *Se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones.*
- *Al momento de pintar pase la brocha del área húmeda hacia las áreas secas.*
- *Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas.*
- *Nota: Nunca descarte la operación de empapelado.*

RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS SIN PLOMO DE ACUERDO A NORMAS OFICIALES MEXICANAS



La Balanza®

FICHA TECNICA

Pintura Vinilica Lavable Linea 650 Vini Bal

EQUIPO DE APLICACION

Brocha: para un mejor acabado se recomienda Brocha que maneja LA BALANZA.

Rodillo: para un mejor acabado se recomienda rodillo de esponja que maneja LA BALANZA.

Equipo de aspersión: se recomienda pedir asesoramiento del fabricante

PRECAUCIONES AL APLICAR.

Aplique solamente si la temperatura del: ambiente, superficie a aplicar y producto, se encuentran entre los 10 y 33°C (50 y 90°F). Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta de tal forma que no permita que seque. No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

APLICACION

- *Ya lista y curada la superficie, aplique el sellador antes de pintar.*
- *Sellador 5x1 LA BALANZA: Para superficies interiores o repintadas sin problemas de alcalinidad o salitre.*
- *Aplique 2 capas de PINTURA VINILICA SEMI - LAVABLE LINEA 650 VINI BAL para lograr el acabado esperado.*

RECOMENDACIONES

- No aplique cuando acabe de llover o la superficie este húmeda, no se debe aplicar en superficies sin preparación.
- Si el producto no es usado en un lapso de 2 años puede presentar variación en propiedades, por lo que es responsabilidad del consumidor y área comercial la que proporciona este producto.
- No es recomendable usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar.
- Este producto no es apto para soportar productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema.
- No se recomienda aplicar en partes de muro que estén expuestas en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.
- Si es necesario limpiar la superficie se recomienda utilizar una solución de jabón neutro diluida con agua y una esponja suave. No realice esta actividad antes de los siete días de curado.
- No se recomienda para superficies que previamente fueron pintados con una pintura elastomérica, ya que no permite la adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con una pintura similar.



La Balanza®

FICHA TECNICA

Pintura Vinilica Lavable Linea 650 Vini Bal	
PRESENTACION DEL ENVASE	
GALON 4LT CUBETA 19LT TAMBOR 200LT	
TIEMPO DE SECADO Y CURADO	
TIEMPO DE SECADO • Al tacto primera mano 20 minutos • 2da mano: 50 minutos A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. • El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato.	TIEMPO DE CURADO • Curado Total 8 días.
AVISO LEGAL Y LIMITACION DEL PRODUCTO.	
Los datos de esta Ficha Técnica representan valores y características del producto. Esta informacion solo sirve como guia para el consumidor. Cualquier alteracion a las indicaciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el consumidor decide emplear el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado, asumira todo el riesgo y responsabilidad. En cuestiones especiales en la que el consumidor sea una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de producto LA BALANZA. La información, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con e la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas LA BALANZA no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información. PINTURAS LA BALANZA NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los procesos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión.	