



La Balanza®

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA DE SELLADOR 5 X 1 LA BALANZA	
<u>Propiedades y parametros</u>	Interiores y Exteriores
<i>Densidad. G / ml</i>	0.987-1.022
<i>Solidos por volumen</i>	30 - 34
<i>Solidos por peso</i>	32 - 35
<i>Viscosidad, Unid. krebs al momento de envasado</i>	100 - 114
<i>VOC TEORICO (G/L)</i>	85.40
<u>Propiedades Ópticas</u>	
<i>TIPO</i>	ESTIRENADA - ACRILICA
<i>Colores</i>	TRANSPARENTE
<i>Acabado</i>	INCOLORO TRANSPARENTE
<i>Inflamabilidad</i>	NO INFLAMABLE
<i>Rendimiento, m2 /L</i>	30 - 40 M2 POR LITRO DILUIDO 3 A 1
<u>DATOS DE APLICACION</u>	
<p>PREPARACION DE SUPERFICIE: Para preparar la superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida salitre y alcalinidad o cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto.</p> <p>INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO Agite y Mezcle bien antes de usar.</p>	



La Balanza®

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA DE SELLADOR 5 X 1 LA BALANZA

DILUCIÓN

- Después de preparar la superficie y si la superficie a pintar es nueva o a repintar sin problemas de alcalinidad utilice Sellador 5x1 LA BALANZA diluido 5 partes de agua por 1 de sellador.
- Si la superficie tiene problemas de alcalinidad utilice una dilucion de 3 partes de agua por 1 parte de sellador. **ALMACENE EN ENVASES CERRADOS ENTRE 5 y 35°C BAJO TECHO Y LUGARES FRESCOS MANENGASE CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

METODO DE APLICACION.

- Haga la aplicación con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano un mínimo 60 minutos.
- Puede utilizar sistema de aspersion sin aire para la aplicación, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo.
- Cuando pinte pase la brocha hacia las áreas secas evitando volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas, en climas cálidos o secos se puede humedecer la superficie con agua antes de pintar para facilitar la operación.

EQUIPO DE APLICACIÓN

- Brocha: para un mejor acabado se recomienda Brocha que maneja LA BALANZA.
- Rodillo: para un mejor acabado se recomienda rodillo de esponja que maneja LA BALANZA.
- Equipo de aspersion: se recomienda pedir asesoramiento del fabricante

PRECAUCIONES AL APLICAR.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS SIN PLOMO DE ACUERDO A NORMAS OFICIALES MEXICANAS



La Balanza®

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA DE SELLADOR 5 X 1 LA BALANZA	
PRESENTACION DEL ENVASE	
GALON 4LT CUBETA 19LT TAMBOR 200LT	
LIMITACIONES Y TIEMPO DE SECADO	
LIMITACIONES <ul style="list-style-type: none"> • Este producto no es apto para soportar productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema. • NO se recomienda usar en pisos, terrazas o escaleras. ningun area donde se deba pisar. • No se recomienda para superficies que previamente fueron pintados con una pintura elastomérica, ya que no permite la adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con una pintura similar. 	TIEMPO DE SECADO <ul style="list-style-type: none"> • Al tacto 30 minutos
AVISO LEGAL Y LIMITACION DEL PRODUCTO.	
<p>Los datos de esta Ficha Técnica representan valores y características del producto.</p> <p>Esta informacion solo sirve como guia para el consumidor.</p> <p>Cualquier alteracion a las indicaciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el consumidor decide emplear el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado, asumira todo el riesgo y responsabilidad. En cuestiones especiales en la que el consumidor sea una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de producto LA BALANZA.</p> <p>LA BALANZA.</p> <p>La información, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con e la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.</p> <p>Pinturas LA BALANZA no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información.</p> <p>PINTURAS LA BALANZA NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los procesos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión.</p>	